

Canon Digital Ixus 70



www.dooyoo.fr :: Photographie :: Appareil photo numérique :: Canon Digital Ixus 70

Général	
Type de produit	Appareil photo numérique - Compact
Largeur	8.6 cm
Profondeur	1.9 cm
Hauteur	5.4 cm
Poids	125 g

Principales Caractéristiques	
Résolution	7.1 mégapixel
Prise en charge des couleurs	Couleur
Type de capteur optique	CCD
Nombre total de pixels	7,400,000 pixels
Résolution effective du détecteur	7,100,000 pixels
Taille du capteur optique	1/2.5"
Sensibilité	ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO auto
Zoom numérique	4 x
Modes de prise de vue	Mode film image par image
Modes de prises de vue	Mode portrait, assistant pour panorama, scène, feu d'artifice, Aquatique, indoor, feuillage, plage, enfants et animaux domestiques, macro numérique, instantané de nuit, neige, Echange de couleurs, Accentuation de la couleur,
Vitesse maximale de l'obturateur	1/1500 sec
Vitesse d'obturation mini	15 sec
Posemètre	Évaluative, lesté au centre, point central
Modes d'Exposition	Programme, automatique
Compensation de l'exposition	Marge EV ± 2 , par incrément de 0,33 EV

Balance des blancs	Personnalisé, automatique, pré-réglages
Pré-réglages du niveau du blanc	Fluorescent, trouble, lumière au tungstène, lumière du jour, lampe fluorescente (lumière du jour)
Format de vidéo numérique	AVI
Format de photo numérique	JPEG
Vitesse en mode Rafale	1,7 images par seconde
Acquisition vidéo	AVI - 640 x 480 - 15 images par seconde AVI - 640 x 480 - 30 images par seconde AVI - 320 x 240 - 15 images par seconde AVI - 320 x 240 - 30 images par seconde AVI - 320 x 240 - 60 images par seconde AVI - 160 x 120 - 15 images par seconde

Mémoire / stockage	
Mémoire flash prise en charge	MultiMediaCard, SD Memory Card, Carte mémoire SDHC
Stockage d'image	JPEG 3072 x 2304 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1600 x 1200 JPEG 640 x 480 JPEG 3072 x

Flash	
Flash	Flash incorporé
Modes flash	Synchro lente, mode flash ACTIVE, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges
Réduction yeux rouges	Oui
Portée effective du flash	0.5 m - 3.5 m

Ensemble d'objectifs	
Type	Objectif à zoom - 5.8 mm - 17.4 mm - f/2.8-4.9
Distance focale	5.8 mm - 17.4 mm
Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35mm	35mm-105mm
Réglage de la mise au point	Automatique
Autofocus	Détection du contraste TTL
Points (zones) d'autofocus	9
Portée mini de la mise au point	30 cm
Portée de mise au point macro	3-50cm
Ouverture de l'objectif	F/2.8-4.9
Zoom optique	3 x
Réglage du zoom	Entraînement motorisé

Caractéristiques supplémentaires

Self Timer	Oui
Délai du retardateur	10 secondes, 2 sec.
Caractéristiques supplémentaires	Enregistrement audio, impression directe, compatibilité USB 2.0, haut-parleur intégré, Economiseur d'énergie automatique, support DPOF, prise en charge de PictBridge, blocage AE, FE fermé

Viseur

Type de viseur	Optique - zoom image réelle
----------------	-----------------------------

Affichage

Type	Écran à cristaux liquides - matrice active TFT - 2.5" - couleur
Facteur de forme de l'écran	Intégré
Format d'affichage	230.000 pixels

Type de microphone

Type	Microphone - intégré
------	----------------------

Connexions

Type de connecteur	1 x sortie audio/vidéo composite 1 x USB
Logements pour extensions	1 x Carte mémoire SD

Divers

Accessoires inclus	Bracelet anti-statique
Câbles inclus	Câble A/V Câble USB

Batterie

Batterie prise en charge	Canon NB-4L
Informations sur les batteries prises en charge	1 x batterie rechargeable ion-lithium (inclus)

Caractéristiques d'environnement

Température de fonctionnement mini	0 °C
Température de fonctionnement maxi	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%